



建筑物一览表													
序号	建筑名称	建筑性质	层数		建筑高度 (m)	建筑面积 (m²)		总建筑面积 (m²)	计容建筑 面积 (m²)	结构	基底		
			地上	地下		地上 (分 功能注明 面积)	地下 (分 功能注明 面积)				形状	长X宽 (m)	占地面积 (m²)
1	乙类车间	工业建筑	1	0	14.675	1296.6	0	1296.6	2593.2	钢排架结构	矩形	61.74X20.84	1296.6
2	戊类车间	工业建筑	4	0		6503.39		6503.39	6503.39	钢筋混凝土结构	多边形		3628
3	配件库	工业建筑	1	0	7.05	157.5	0	157.5	157.5	钢排架结构	矩形	20.84X7.34	157.5
4	产品仓库	工业建筑	1	0	9.8	515.44	0	515.44	1030.88	钢排架结构	矩形	28.74X17.74	515.44
5	消防泵房	工业建筑	1	0	6.1	127.36	0	127.36	127.36	框架构造	矩形	20.23X6.2	127.36
6	污水处理构筑物	构筑物	1	0		196		196	196	框架构造	矩形		196
7	配电间	工业建筑	1	0	5.8	166.26	0	166.26	166.26	框架结构	矩形	20X8.2	166.26
8	事故雨水池	构筑物	-	0		284.85		284.85		钢筋混凝土结构	矩形		284.85
9	危废暂存间	工业建筑	1	0	4.35	24	0	24	24	墙体结构	矩形	3.84X3.84	24
10	乙类罐区	构筑物	-	0		308		308	308		矩形		308
11	门卫1	民用建筑	1	0		24.15		24.15	24.15	混合结构	多边形		24.15
12	综合楼	民用建筑	2	0		883.29		883.29	883.29	混合结构	多边形		460.68

备注：序号为2、11、12的建筑为原有老旧建筑。

[illegible]

- 设计依据
- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) (2018年版)
- 《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020
- 《化工企业道路运输设计规范》GB50493-2009
- 2、本设计依据建设单位提供的用地红线电子地图和规划设计文件以及相关专业设计的基础资料编制而成。
- 3、本工程建筑标准由建设单位提供,为2000标准独立式标准房,高层系统采用1985国家高程基准。图中基地内建筑室内±0.000的相对标高与周围高层显示一致,室外标高为道路标高。
- 4、图例标注以米计,建筑构件和轴线尺寸以米计;建筑外物外墙外侧以米计,装置区最外侧门墙以米计;建筑定位点坐标标注以轴线为准;标高高度为室内地坪至主体屋面的标高,室内外标高。
- 5、图中圈地利用原有,图中方圈为()消防车转弯半径不小于9m,消防车承载能力35kN/m²设计,相关消防道路宽度应符合周边环境设计为平坡。
- 6、图中道路宽度不大于7m,为单面路,除注明外,其道路横坡为1%,道路纵坡均为0.3%,详图中注明;场内采用平坡式铺装;厂区雨水排放为重力流。

专业	建筑	图号	Z1-0
----	----	----	------

	姓 名	签 名
项目负责人		
专业负责人		
审核	张晓津	张
校对	田歌	田
设计	葛甲	葛
工程编号	2022MHSXTYGH-0	
设计阶段	方案设计	
专业	建筑	图号 ZT
比例	1:500	日期 202